軽量設計
865g

ダイヤル式
空気-酸素ブレンダーFVモデル

New

微小流量設定タイプ

OA2006FV

流量設定を0.2、そして0.5～6L/minの間は
0.5L/min毎と細かく調整できます。

医療機器届出番号：11B3X10028NB0041（一般医療機器クラスⅠ）

好評のOA2015Fをリニューアル

OA2015FV

ストップバルブ機能の他に、
自動ブリードストップ機能を付属させました。

医療機器届出番号：11B3X10028NB0100（一般医療機器クラスⅠ）

ランニングコスト低下に貢献

自動的にブリードをゼロにする、自動ブリードストップ機能がつきました。（※）

●ブレンダーは酸素濃度安定のため設定流量の他に、ガスを消費するブリード流量があります

※OA2006FV は流量設定ゼロ時、及び 2.5L/min 以上、OA2015FV は流量設定ゼロ時、及び 3L/min 以上

使い易い流量設定ダイヤル

デジタル表示式ダイヤルを採用し、簡単に流量設定ができます。

OA2006FV / OA2015FV 仕様

<写真は2006FV>

OA2006FV

供給ガス	空気・酸素
酸素濃度設定	21%～100%
精度（誤差）	±3%
流量	デジタル表示式流量計　0、0.2、0.5L/min 1～6L/minの間は0.5L/min毎
ブリードストップ弁	流量設定ゼロの時、及び2.5L/min以上の設定では自動的にブリードをゼロにします
ブリード流量	2.5L/min（流量設定0.2～2L/min間のみ）
モニターガス出力	最大500ml/min
警報	0.2MPa 差圧発生時 / 片ガス時
警報時の動作	高圧供給側ガスでの出力。低圧側への逆流はありません
逆流チェック弁	酸素・空気（交互の逆流を防止します）
内部フィルター	100μ焼結エレメント
寸法・重量	170(H)×120(D)×65(W)
重量	865g
付属品	空気・酸素耐圧管3m各1本、6φチューブ差し（ステンレス）、ポールクランプ、Lジョイント
オプション	各種ブラケット、M22-F15ジョイント、エアフィルター

OA2015FV

供給ガス	空気・酸素
酸素濃度設定	21%～100%
精度（誤差）	±3%
流量	0～15L/min
ブリードストップ弁	流量設定ゼロの時、及び3L/min以上の設定では自動的にブリードをゼロにします
ブリード流量	2.5L/min及び 流量設定1L/min、2L/min時のみ
モニターガス出力	最大500ml/min
警報	0.2MPa 差圧発生時 / 片ガス時

警報時の動作	高圧供給側ガスでの出力 低圧側への逆流はありません
逆流チェック弁	酸素・空気 （交互の逆流を防止します）
内部フィルター	100μ焼結エレメント
寸法	170(H)×120(D)×65(W)
重量	865g
付属品	空気・酸素耐圧管3m各1本、 6φチューブ差し（ステンレス）、 ポールクランプ、Lジョイント
オプション	各種ブラケット、エアフィルター M22-F15ジョイント

総発売元

イワキ株式会社

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
TEL 03-3913-2341　FAX 03-3913-6003

製造販売元 **(有)サンユーテクノロジー**